



Federal Matic™ Gear Oil 10W-30

Pelumas Kendaraan Penumpang, Indonesia

Oli Roda Gigi Skuter Empat Langkah Teknologi Premium

Deskripsi Produk

Federal Matic™ Gear Oil 10W-30 adalah oli roda gigi skuter empat langkah dengan teknologi tinggi yang dirancang untuk skuter transmisi otomatis.

Hal ini sejalan dengan tren pengembangan teknologi skuter OEM terkemuka.

Kombinasi Special Wear Protection Technology dan Friction Protector Technology memberikan perlindungan lebih lama untuk usia pakai yang lebih lama sekaligus meminimalkan kebisingan dari skuter.

Fitur dan Keuntungan

Federal Matic™ Gear Oil 10W-30 adalah oli roda gigi skuter berteknologi tinggi yang dipadukan dengan sistem aditif yang terbukti meningkatkan daya tahan roda gigi.

Dirancang khusus untuk skuter transmisi otomatis dan memberikan daya tahan pelumasan untuk berkendara yang lebih senyap.

| Fitur | Kelebihan dan Potensi Keuntungan |
|------------------------------------|--|
| Special Wear Protection Technology | Mencegah keausan roda gigi sehingga usia pakai lebih panjang |
| Friction Protector Tehnology | Menghasilkan daya tahan pelumasan untuk berkendara yang lebih senyap |

Aplikasi

Federal Matic™ Gear Oil 10W-30 dirancang khusus untuk pelumasan skuter transmisi otomatis yang harus memenuhi standar industri terbaru, JASO MB.

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:

JASO MB 2016

Sifat dan Spesifikasi

| Properti | |
|--|------------|
| Kelas | SAE 10W-30 |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 10,6 |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 71,6 |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270 | 136 |
| Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874 | 0,7 |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97 | -33 |
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 233 |
| Densitas @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,86 |

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

12-2021

ExxonMobil Lubricants Indonesia

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, Lantai 29 Unit A-G, RT.003/RW.006,
Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143, Indonesia

[+62 21 30030688](tel:+622130030688)

<https://www.federaloil.co.id/>

Sifat Khas adalah sifat khusus produk yang diperoleh dengan toleransi produksi normal dan bukan merupakan spesifikasi. Variasi yang tidak memengaruhi kinerja produk diperkirakan terjadi selama produksi normal dan di berbagai lokasi pencampuran. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Semua produk tidak selalu tersedia di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak ExxonMobil lokal Anda atau kunjungi www.exxonmobil.com. ExxonMobil terdiri atas beberapa afiliasi dan anak perusahaan, antara lain Esso, Mobil, Federal Oil, atau ExxonMobil. Isi kandungan dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan atau menggantikan keterpisahan korporat dari entitas setempat. Tanggung jawab atas tindakan dan akuntabilitas lokal tetap berada pada entitas afiliasi ExxonMobil setempat.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.